

Porttelefon med beröringsfri Mifare Desfire-läsare, display och knappsats



Passagekontroll, digitalt boenderegister och porttelefoni i en produkt. Porttelefonen är utrustad med både beröringsfri Mifare Desfire-läsare och knappsats. Den ringer upp via hemtelefonen, Mobiltelefonen, IP telefonen eller svarsapparaten Svara 23.

Egenskaper och fördelar

- Tillverkad av rostfritt stål.
- Robust design mot vandalism.
- Avsedd för utanpåliggande montage.
- Läsare med knappsats.
- Knappsats och nyckelhålssymbol belyst.
- Utrustad med tydlig display.
- Välj vem som skall ringas via displayen.
- Läser beröringsfria kort och nycklar för Mifare Desfire. Krypterad lästeknik från Assa Abloy Opening Solution Sverige AB.
- Uppringning direkt till svarsapparat (Svara 23), via telefonnätet eller IP-telefon*.
- Inbyggd summer.
- Sabotagekontakt.
- Kan styra extern summer.
- Porttelefonen programmeras via Multiaccess.
- Porttelefonens nummer och namn administreras via Multiaccess Styra eller Hantera Styra.
- Upp till 9000 telefonnummer.
- Telefonnummer: ett till tolv tecken.
- Enheten har krypterad kommunikation (32-bitars nycklar) till centralenhet.
- Språkstöd med upp till två samtidiga språk.
- Mjukvaran i porttelefonen kan uppdateras från Multiaccess Styra.

* Kräver ATA-box från IP-telefoni-leverantör.

Porttelefon med beröringsfri Mifare Desfire-läsare, display och knappsats

| Specifikationer | |
|--|--|
| ELEKTRISK ANSLUTNING | |
| Spänningsmatning | 12 V DC, levereras av centralenheten |
| Strömförbrukning | Vid 12 V: 209 till 621 mA |
| Effektförbrukning | 2,5 till 7,5 W |
| DRIFTSMILJÖ | |
| Temperatur | -20 till +60 °C |
| Relativ fuktighet | 10 % till 100 % Rh |
| DATA och KOMMUNIKATION | |
| Anslutning till centralenhet | 700XX Version R1 eller senare Styra 3000 Version C0 eller senare TC 700 Multiaccess Version 7.3 eller senare |
| Fysisk anslutning | Skruvplintar |
| Anslutning till dörrenhet | Dörrenhet: Koppla 4300 Koppla 2100 |
| Dörren kan låsas upp med | <ul style="list-style-type: none">• en elektronisk nyckel• kod på porttelefonens knappsats• svarsapparat• fast telefoni• mobiltelefon• kortläsare |
| Kompatibla korttyper | MIFARE DESFire |
| Display | 3,8 tum (10 cm) i stående 4:3-format |
| Max antal telefonnummer | TC 700 / Styra 3000, 8192 / 9000 |
| MÅTT | |
| Höjd | 285 mm |
| Bredd | 116 mm |
| Djup | 25 mm |
| Vikt | 1,2 kg |
| Monteringshöjd (kabelintags mittpunkt) | 1310 mm |

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
Phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640
Fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk.se.openingsolutions@assaabloy.com
www.assaabloyopeningsolutions.se